Extra starker alkalischer Bodenreiniger

Ein flüssiges, stark alkalisches, leicht schäumendes Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigem öligem, fettigem Schmutz, alten Wachsschichten (Beschichtungen), Polymerschichten etc. auf allen alkalibeständigen Oberflächen.
Wirksam gegen: Fett; Öl ; Wachsbeschichtungen; Polymerbeschichtungen

Abb. ähnlich

Anwendungsgebiet:

- Büros und öffentliche Einrichtungen: wo harte Bodenflächen eine Hochleistungsreinigung und gelegentliche Wachs- oder Polymerbeschichtung benötigen. Nicht für den Einsatz auf Parkett-, Linoleum- oder Korkflächen.
- Industrie- und Fertigungsanlagen: Entfernung von Fett- oder starken Verschmutzungen auf Metall- oder Hartbodenoberflächen. Tornado kann auch verwendet werden, um Fett und Öl auf einigen Kunststoffen zu entfernen. Nicht für den Einsatz auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Magnesium, Zink, Zinn usw.

Produktvorteile:

- Wirtschaftlich zu bedienen, da auch in geringen Konzentrationen wirksam.
- Reduzierte Wartungskosten aufgrund von Korrosionsblockern zum Schutz der Geräte
- Spart Zeit und Arbeit wegen der starken Formulierung für spezifische Aufgaben. Tornado ist kein Universal-Reiniger.
- Hohe biologische Abbaubarkeit
- Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (Labor Dr. Boehm, München)

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr strarken Verschmutzungen.

Anwendung:

- Bodenreinigung: Verdünnen Sie Tornado 1: 100 (1%) bis 1:20 (5%) bei Unterhaltsreinigung und wenden Sie es normal an. Für die Hochleistungsreinigung, verdünnen Sie Tornado 1:50 (2%) auf 1:10 (10%) und lassen Sie es auf der Oberfläche für 10-15 Minuten einwirken, anschliessen mit Scheuersaugmaschine einarbeiten und absaugen.
- Vorsprühen: Tornado zwischen 1:50 (2%) und 1:10 (10%) verdünnen und auf die Oberfläche sprühen. Lösung kann mit einer Einscheibenmachine und einem geeigneten Pad eingearbeitet werden. Hilft bei der Entfernung der Wachs- oder Polymerbeschichtungen sowie Schmutz auf der Oberfläche. Die Oberfläche muss gründlich mit sauberem Wasser gespült werden, bevor neue Beschichtungen aufgebracht werden.

● Serienmäßige Ausstattung

● Serienmäßige Ausstattung

Modell	TORNADO SV1 220 KG - CLASS 8	TORNADO SV1 10 L	TORNADO SV1 25 L
Artikel-Nr.	105301674	105301675	105301676
Technische Spezifikationen			
Verpackung	220 KG	10 L	25 L
Class/packing group	8/III	8/III	8/III
Ph-Wert	13-14 (1% solution)	13-14 (1% solution)	13-14 (1% solution)
UN number	1760	1760	1760

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Extra starker alkalischer Bodenreiniger

Modell	TORNADO SV1 4 X 2.5 L
Artikel-Nr.	105301677
Technische Spezifikationen	
Verpackung	4 x 2.5 L
Class/packing group	8/III
Ph-Wert	13-14 (1% solution)
UN number	1760

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.